

# GPC grafitile tirilmi petrol koku

Yüksek sabit karbon, düşük kükürt ve karlı tane boyutu gerektiren GPC talepleri için.

## Product specification sheet

### Overview

GPC, grafitile tirilmi ve yarı grafitile tirilmi malzemeleri tek bir ürün ailesinde toplar; parti ve detaylar teyit edilir.

### Key specifications

Genel bakış	GPC grafitile tirilmi petrol koku
Temel detaylar	Sabit karbon, düşük kükürt, düşük nem, uçucu madde, tane boyutu
RFQ alanları	Ürün adı, hedef spesifikasyonlar, miktar, ambalaj, varlığı yeri and contact details.

### Applications

- karbon malzeme RFQ
- Temel detaylar
- Teklif Al

### RFQ checklist

- Ürün adı
- Sabit karbon
- Kükürt
- Kül
- Nem
- Uçucu madde
- Tane boyutu
- Miktar
- Ambalaj
- Varlığı yeri

### Specification notes and batch confirmation

#### Technical purchasing fields

- Specifications: Sabit karbon, düşük kükürt, düşük kül, nem, uçucu madde, tane boyutu or dimensions
- Typical carbon material ranges: CPC tane boyutu 0-1 mm / 1-5 mm / 0-2 mm / 0-8 mm / 8-30 mm / 0-5 mm; GPC tane boyutu 0-5 mm / 1-5 mm / 0-10 mm; petroleum coke kükürt 2-5%, kül <0.5%, VM 8-12%, nem 8-9%
- Batch rule: Typical ranges are for RFQ preparation; final specification is subject to available batch COA
- Order data: Quantity, ambalaj, varlığı yeri, kullanım and expected delivery time
- Documents: COA, photos, ambalaj details and batch data when needed

## RFQ preparation

For GPC grafitle tirilmi petrol koku, send product name, hedef spesifikasyonlar, miktar, ambalaj, varlığı yeri and kullanım before requesting price.